



VACUUM 40

Kommerzieller Roboter-Staubsauger
für alle Innenbereich-Szenarien



Wesentliche Merkmale

Vielseitige Reinigung

3-in-1 Lösung

Integriert Staubsaugen, Kehren und Staubwischen in einer einzigen Lösung.

Expertenpflege für alle Teppicharten

Bietet drei Teppichreinigungsmodi—leicht, mittel und tief—um verschiedene Teppichflorhöhen effektiv zu behandeln.

Luftreinigung

Mehrzweck-Diffusor-Kit

Ein optionales Diffusor-Kit zum Beduften oder Befeuchten, das eine angenehme und anpassbare Atmosphäre schafft.

H13 HEPA-Filter

Medizinische Luftreinigung für überlegene Luftqualität und Sauberkeit.

Ultimative Reinigungsleistung

24 KPA Starke Saugkraft

Bietet außergewöhnliche Saugkraft und nimmt mühelos feinen Staub und Schmutz auf.

Nullabstand-Kantenreinigung

Kann entlang der Kanten mit null Abstand reinigen und hinterlässt die Kanten fleckenfrei.

Mühelese Wartung

Dockingstation

Optionale Ladestation für das automatische Andocken und Aufladen.

Einfache Wartungs-Reinigungskomponenten

Eine automatisch absenkende Walzenbürste für schnellen Austausch und optionale Einwegstaubbeutel für eine effiziente Abfallentsorgung.


Anwendbare Bodenbeläge



Teppich mit kurzem Flor




Teppich mit langem Flor




Kunststein




Naturstein




Hartholz



Keramik



PVC



Epoxidharz



Vacuum 40 V1.6 Spezifikationen

Abmessungen (L x B x H)	800 x 690 x 890 mm, Mit Diffusor-Kit: 810 x 690 x 990 mm
Nettogewicht	91 kg, Mit Diffusor-Kit: 97 kg
Reinigungsbreite (mit Seitenbürsten)	720 mm
Max. Reinigungsleistung (theoretisch)	2.300 m²/h
Praktische Reinigungsleistung	400-800 m²/h
Max. Luftvolumenstrom	120 m³/h
Max. Laufzeit	Staubsaugen: 3 h, Wischen: 18 h
Ladezeit	2,5 h
Fassungsvermögen des Auffangbehälter	2,5 L
Staubbeutelkapazität	12 L
Kantenreinigungsfunktion	0-20mm
Steigfähigkeit	8°
Min. Durchfahrtsbreite	800 mm
Min. Wendebreite	1.100 mm
Max. Reinigungsgeschwindigkeit	0,9 m/s

Sensorsystem LiDAR, 3D-Tiefenkamera, RGB-Kamera, Anti-Drop-Sensor, Luftdruck-Kollisionssensor

Diffusor-Kit (optional)	Befeuchten	Beduftung
Zerstäubungstyp	Ultraschallzerstäubung	Luftunterstützte Zerstäubung
Max. Zerstäubung	1.1 L/h	6 mL/h
Behälterkapazität	4 L	500 mL
Empfohlene Füllstoffe	Destilliertes Wasser usw.	Ätherisches Öl

Hinweis: Die Spezifikationen basieren auf den Testergebnissen des Gausium-Labors; die tatsächlichen Leistungsdaten können in spezifischen Anwendungen abweichen.

Expert **Carpet Care**
Fresh Air Everywhere