



SCRUBBER 75

大規模環境向けの重機用ロボット床掃除機



主な特長

産業用洗浄力

④ 45kg ブラシ圧力

深く効果的な清掃のための優れたスクラブ力を提供します。

⑤ オイル洗浄モード

洗剤キットを使用して頑固な油汚れを取り除くことができ、重度に汚染された産業環境や地下駐車場に最適です。

究極の生産性

① 750mm 清掃幅

最大3000m²/hのスクラビング効率を提供し、大きなスペースでの重作業の清掃に最適に設計されています。

② 270°回転スクラブデッキ

90°の角を簡単にアクセスして清掃し、不完全な清掃を完全に防ぎます。

高度なセンサーおよび照明構成

③ 業界最高クラスのセンサー

市場をリードするセンサーシステムを搭載し、3D LiDARとオプションのミリ波レーダー (75 P) を含み、卓越した精度と信頼性を確保します。

⑥ 強化された照明

点滅ライト、ヘッドライト、その他の照明要素を提供し、機械の位置を明確に伝えます。

持続可能性

⑦ 水の再利用

組み込みの多段階フィルターシステムにより水をリサイクルして再利用し、淡水の消費を約80%削減します。

手間のかからないメンテナンス

⑧ 人間工学に基づいた手動操作

立ち乗りペダルとハンドル付きで、ユーザーが機械を簡単に移動できるようになっています。

⑨ ドッキングステーション

自動ドッキングによる電力充電と水管理のための標準的なワークステーション。


適用可能な床材



天然石




人工石



セラミック



コンクリート



PVC



エポキシ



Scrubber 75 仕様

寸法 (長さ×幅×高さ)	1,370×962×1,417 mm
重さ	400 kg
清掃幅	750 mm
ブラシ圧力	45 kg
浄水/廃水タンク	75L / 50 L
最大洗浄効率 (理論値)	3,000 m ² /h
実用的な清掃効率	700-1,400 m ² /h
登坂能力	8°
最小通過幅	一般: 1,400 mm 地下駐車場: 1,800 mm
最小Uターン幅	2,000 mm
最大清掃速度	1.1 m/s
ランタイム	≈ 4-6 h
充電時間	≈ 6 h
センサーシステム	75 S: D LiDAR、2D LiDAR、3Dカメラ、空気圧衝突センサー 75 P: 3D LiDAR、2D LiDAR、3Dカメラ、空気圧衝突センサー、ミリ波レーダー

注意：仕様はGausiumのラボテスト結果に基づいています。実際の性能データは、特定のアプリケーションによって異なる場合があります。

Heavy-Duty Cleaning with **Best-in-Class** Sensing